


Zusatz - Montageanleitung

GLASSCHIEBETÜRBESCHLAG BLACK STEEL II

Zusatz-Montageanleitung Black Steel II.



1) In der Montageanleitung ist die Montage einer **2000 mm** langen Standard-Laufschiene mit einem 1-flg. Schiebetürblatt dargestellt.

Montageposition: Mitte Laufschiene = lotrecht über der Leibungskante

Bitte beachten Sie, dass bei Schiebetüren mit Griffmuscheln bzw. Griffstangen unterschiedliche Montagepositionen zu berücksichtigen sind, sofern die maximale Türbreite überschritten wird. Lesen Sie dazu bitte vor der Montage unbedingt die Montagehinweise auf Seite 2.

Griffmuschel

- Für Türbreiten bis 910 mm siehe Standard-Montageanleitung
- Für Türbreiten 911 bis 975 mm siehe Montagehinweise auf Seite 2

Griffstange

- Für Türbreiten bis 940 mm siehe Standard-Montageanleitung
- Für Türbreiten 941 bis 975 mm siehe Montagehinweise auf Seite 2

2) Montage einer Laufschiene > **2000 mm** für 1-flg. Schiebetürblatt:

Montageposition: Mitte Laufschiene = lotrecht über der Leibungskante

3) Montage einer Laufschiene für 2-flg. Schiebetürblätter (Türblätter mit symmetrischer Aufteilung):

Montageposition: Mitte Laufschiene = lotrecht über der Mitte der Wandöffnung

Alle Angaben gelten bei einem seitlichen Türüberstand von 30 mm zur Leibungskante der Wandöffnung und einem Abstand von 70 mm von der Türkante zur Mitte von Griffmuschel oder Griffstange!

Montagehinweise für die Laufschienenlänge 2000 mm

1) Maximale Türbreite für Türblätter mit Griffmuschel (Abstand 70 mm)*

** (gilt analog für Türblätter mit einseitig GSTR (Ansichtseite) und einer flachen Griffvariante auf der Gegenseite)*

Für Türblätter, die **komplett geöffnet** werden sollen (Vorderkante geöffnetes Türblatt bündig mit der Leibungskante) gilt:

A) Türbreiten über 910 mm können mit der Laufschienenlänge 2000 mm nicht montiert werden.

B) Türbreiten bis 910 mm können nach der Standard-Montageanleitung montiert werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Türblattbreiten 911-975 mm können zwar montiert, aber nicht komplett geöffnet werden (unterschiedlicher Durchgangsverlust je nach Türbreite). Bei Türbreiten 941 bis 975 mm muss zudem die Mitte der Laufschiene um **37,5 mm** zur Mitte der Wandöffnung versetzt montiert werden (siehe Skizze).

2) Maximale Türbreite für Türblätter mit Griffstange (Abstand 70 mm)

(Durchgangsverlust ca. 105 mm)

A) Türbreiten über 975 mm können mit der Laufschienenlänge 2000 mm nicht montiert werden.

B) Türbreiten bis 940 mm können nach der Standard-Montageanleitung montiert werden.

Wichtiger Hinweis:

Bei Türbreiten 941 bis 975 mm muss die Mitte der Laufschiene um **37,5 mm** zur Mitte der Wandöffnung versetzt montiert werden (siehe Skizze).

